

WAYS SAFE : maintenant vous allez vraiment baliser !



Le câble WAYS SAFE est un câble lumineux qui permet de baliser rapidement toutes les zones où un faible éclairage constitue un danger pour les intervenants comme pour le public.

WAYS SAFE est une solution de balisage unique pour les Sapeurs Pompiers, les secouristes, les Forces de l'Ordre, la Douane, l'Armée, l'exploration subaquatique, etc

Pratiquement indestructible avec une résistance à la traction de 65 K et une résistance à la température de 200°, le câble lumineux WAYS SAFE d'un diamètre de 5 mm est alimenté par une batterie intégrée dans le tambour. Rechargeable en 3.5 H, elle assure la signalisation de vos parcours et des zones dangereuses avec une autonomie de 3 à 15 heures.

4 couleurs disponibles selon la nature du balisage



Le modèle directionnel émet un flux lumineux directionnel avec réglage de la vitesse de défilement* et de l'intensité lumineuse ainsi que l'affichage du niveau de batterie. (* sauf pour le modèle en 50M, livré sans sacoche)



Modèle Ligne de Vie avec noeuds directionnels



Le modèle submersible en 50 m peut-être fourni avec une poignée de commande submersible à 200 m avec batterie intégrée pour une autonomie de 4 à 7 Heures.

Les longueurs 100 et 200 m sont commandées par le tambour, submersible à 100 m, équipé de sa batterie.



FT WAYS SAFE AV 2019
Photos non contractuelles

FICHE TECHNIQUE



Les modèles standard et directionnels en 100, 200 et 300 m sont livrés avec leur chargeur et un kit de réparation dans une sacoche textile.

	Modèles Câble WAYS SAFE							
	Standard		Directionnel		Submersible		Ligne de vie	
Longueurs disponibles	Poids	Dimensions	Poids	Dimensions (Hauteur Largeur profondeur en mm)	Poids	Dimensions (Hauteur Largeur profondeur en mm)	Poids	Dimensions (Hauteur Largeur profondeur en mm)
25 m					2 K			
50 m	4,5 K	H300, L180, P210	4 K	H300, L180, P210	3.8 K	H300, L180, P210		
60 m							5 K	H300, L180, P210
100 m	9,5 K	H370, L224, P262	9,5 K	H370, L224, P262	5 K	H370, L224, P262		
200 m	11 K	H370, L224, P262	11 K	H370, L224, P262	10 K	H370, L224, P262		
300 m	13 K	H370, L224, P262	13K	H370, L224, P262				
Diamètre du câble	5 mm		5 mm		5 mm		5 mm	
IP du tambour	IP65		IP65		IP68 (10 et 20 bars)		IP65	
Résistance traction	65 K		65 K		65 K		65 K	
Résistance à la température	-20 à 200°C		-20 à 200°C		-20 à 200°C		-20 à 200°C	
Fonction clignotement	OUI		OUI		NON		NON	
Fonction inversion du sens de direction	Modèle non directionnel		OUI sauf pour modèle en 50M		Modèle non directionnel		Modèle non directionnel	
Fonction variation de vitesse clignotement	OUI		OUI		NON		NON	
Fonction variation de l'intensité lumineuse	OUI		OUI		NON		OUI	
Affichage du niveau de batterie	OUI		OUI		OUI		OUI	
Autonomie	de 3 à 15 H selon longueur en pleine puissance		de 3 à 15 H selon longueur en pleine puissance		de 3,5 à 6 H selon longueurs		26 H	
Temps de charge	3 à 4 H		3 à 4 H		3 H		3 à 4 H	
Cycles batterie	600		600		600		600	
Charge permanente	OUI		OUI		OUI		OUI	
Couleurs disponibles	Bleu/vert, rouge, orange ou Jaune citron		Bleu/vert ou Jaune citron		Bleu/vert ou Jaune citron		Bleu/vert	
Garantie	2 ans		2 ans		2 ans		2 ans	
Sacoche fournie	OUI sauf pour modèle en 50M		OUI sauf pour modèle en 50M		NON		NON	