


MONOCULAIRE THERMIQUE TK631

Équipée du nouveau détecteur infrarouge développé par Guide et d'une technologie de traitement d'image brevetée, le TK 631 permet des images nettes et fluides avec des fonctionnalités appréciables comme l'enregistrement des photos et vidéos, le zoom progressif, le réglage des couleurs et des contrastes ou l'image dans l'image. L'indicateur laser et l'illuminateur intégrés optimisent son utilisation dans un environnement difficile.



Détecteur
VOX 640 X 480
 Rafrachissement
50 Hz



Zoom très progressif de X1 à X8



Transmission vidéo en temps réel sur smartphone par Wifi



Trois niveaux de contrastes permettent d'optimiser la qualité de l'image.



Distance de reconnaissance
Distance de détection

Véhicule (2.3m X 2.3m)	2800
Personne (1.8m X 0.5m)	700

Fonction PIP : Image dans l'image.



* le pitch est la distance entre les centres de 2 pixels.

Détecteur	Type	VOX
	Résolution et pitch*	640 × 480, 12 µm
	NETD (sensibilité thermique)	≤30mk @ F1 25°C
	Taux de rafraîchissement	50 Hz
Optique	Lentille	35 mm
	Réglage focale	Manuel
	Angle de vue	12.52° × 9.41°
Zoom	Zoom Optique	2 X
	Zoom numérique	de 1 à 8X
Alimentation	Batteries intégrées	2 batteries lithium 18650 .
	Autonomie	≥ 4.5 heures
Interface	Connecteur USB	Type C (USB 2.0 standard) pour alimentation et transfert de données.
	Sortie vidéo	micro HDMI
Ecran	Type	0,4" FLCOS
	Résolution	1280 × 960
	Oculaire	Distance de la pupille de sortie ≥10 mm, réglage dioptrique : -4 à +2
	Zoom oculaire	13,8X
Fonctions	Boutons de commande	Marche-Arrêt / Avant / Menu / Arrière / Photo / Vidéo / Distance
	Zoom progressif	OUI
	Réglage de la luminosité de l'écran	10 niveaux
	Télémetre laser	Jusqu'à 200 mètres
	Affichage date/heure	OUI- Réglable
	Réglage de la luminosité du détecteur	10 niveaux
	Réglage du contraste du détecteur	10 niveaux
	Amélioration d'image	OUI
	Report de l'image sur moniteur externe	OUI avec câble vidéo fourni
	Modes scène	Améliorée, accentuée et naturelle
	Capture de photos & vidéo	OUI (Mémoire 16 GB)
	WIFI	Transmission de la vidéo en temps réel par WIFI & contrôle à distance dans la bande de fréquence 2.4G & dans un rayon de 15 mètres
	Palettes de couleurs	Chaud noir, chaud blanc, chaud rouge réglable, rouge fer, chaud bleu, chaud vert
	Suivi de points chauds	OUI
	Indicateur de fonctionnement	On/Off
Extinction automatique	Toutes les 15, 30 ou 60 minutes	
Mise en veille automatique	Toutes les 5, 10 ou 15 minutes	
Langues	Français, chinois, anglais, russe, allemand	
Système	Mise à jour de l'heure	OUI
	Paramètres en filigranes	Date ou date et lieu
	Image dans l'image (PIP)	En haut (à gauche, à droite ou au milieu)
	Restauration par défaut	OUI
	Temps de mise en marche	2s
	Capacité mémoire	16 GB
Résistance	Température opérationnelle	-30 °C à 50 °C
	Température de stockage	-30 °C à 60 °C
	Humidité	10 à 95 %
	Résistance aux chocs	30 G à 11 ms impulsion semi-sinusoïdale (suivant IEC60068-2-27)
	Vibration	0 Hz - 150 Hz - 10 Hz 0.15 mm (suivant IEC60068-2-6)
	Chute	1 m
	Étanchéité	IP66
	Certifications	IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, un38.3
Caractéristiques physiques	Poids	< 560 Gr
	Dimensions	214 × 65 × 71 mm
	Monoculaire livré en standard avec :	Chargeur, câble USB type C et Micro HDMI, cache lentille, sangle de poignet, bandoulière, sacoche, manuel d'utilisation.

