



**Quand on
vous parle
des
performances
de nos
ventilateurs,
ce n'est pas
du vent !**

Le fabricant BLOWHARD nous disait
que son nouveau ventilateur sur
batterie QUICKEE   tait le plus
performant du march  

*Mais nous n'  tions pas oblig  s de le
croire.*

Il pr  tendait qu'il   tait le plus l  ger
du march  .

*Mais nous n'  tions pas oblig  s de le
croire.*

Il annon  ait qu'il   tait le moins
encombrant du march  .

*Mais nous n'  tions pas oblig  s de le
croire.*

Il se vantait d'un niveau d'  tanch  it   IP67
et   a, nos clients ne l'auraient s  rement
pas cru non plus.

Alors nous avons laiss   nos clients faire
des essais comparatifs.

**Et maintenant nous sommes oblig  s d'y
croire !**

Batteries amovibles pour ventilateurs : ?
SURTOUT PAS !

- 1- Parce que l'  tanch  it   est un crit  re
essentiel pour un mat  riel qui ne subit pas que
de la pluie !
- 2- Parce que les connecteurs des batteries
amovibles ne supportent pas longtemps les
puissances requises.
- 3- Parce que le contr  le thermique n'est pas
possible.
- 4- Parce que la gestion de ces batteries avec
leurs chargeurs encombrants impose une
logistique trop souvent al  atoire !



Garanti 2 ans,
le stock
BLOWHARD
est bas   en
Europe avec
un SAV en
France.

BLOWHARD a optimisé la combinaison du Haut Débit à la Haute Pression avec un effet d'entraînement d'air maximal. C'est cette combinaison qui permet une exceptionnelle efficacité à puissance égale.

Traditionnellement le CFM (M3/H) est la mesure utilisée pour déterminer l'efficacité d'un ventilateur et les valeurs communiquées sont établies à une pression zéro (AMCA). Si cette mesure CFM est importante, c'est la pression développée dans la structure à ventiler qui participe essentiellement au déplacement de l'air et à l'évacuation des fumées.



Le modèle Commando (27 K) rivalise en puissance avec les modèles thermiques beaucoup plus contraignants : les deux unités positionnées sur notre robot ROVER ci-contre ventilent en toute sécurité plus de 55 000 M3/h (AMCA) ou 115 000 M3/h, débit air libre. !



Brumisateur magnétique
Jusqu'à 25 m de portée.

67 LpM à 7 bars



ASPIRATION
Résiste à 100°C

Jusqu'à 20 m
de longueur



PRESSION

BLOWHARD propose des accessoires pour l'émission de brouillard et des gaines pour le transfert de la pression ou de l'aspiration.



Les ventilateurs Quickee et Commando peuvent être laissés en charge permanente sur les véhicules équipés de prises 220V.



D'un faible encombrement malgré sa puissance, le QUICKEE peut être transporté dans les escaliers les plus étroits !






Projecteur led :
d'une
consommation
négligeable, il
s'allume en même
temps que le
ventilateur.



Panneau de contrôle :
affichage permanent du
niveau de batterie.
Passage automatique de
l'alimentation
batterie/secteur.

Réglage de l'inclinaison
multi-angles par un système
simple et robuste.

FICHE TECHNIQUE



	QUICKEE	COMMANDO
Volume d'air selon AMCA	19 369 M3/H	27 694 M3/H
Débit à l'air libre	40 820 M3/H	57 600 M3/H
Poids avec batterie et chargeur intégrés	<21 K	<29 K
Dimensions (Largeur Hauteur Profondeur)	L54 H54 P25 (71 dm3)	L65 H65 P27 (108 dm3)
Autonomie (pleine puissance)	>40 minutes	>45 minutes
Autonomie (basse puissance)	190 min. (pour 12 000 M3/H AMCA)	230 min. (pour 17 450 M3/H AMCA)
Temps de charge	105 min. à 90% et 180 min. à 100%	120 min. à 90% et 180 min. à 100%
Cycles de charge/décharge	500	500
Etanchéité	IP67	IP67
Bruit à 3m de distance et 1 m du sol	84 db(A)	93 db (A)
Diamètre Hélice	51 cm	61 cm
Température opérationnelle	-25 à 50°C	-25 à 50°C

