

Caméra thermique CAMIRFIX

pour véhicule...



...ou pour
parcours
ARI.



Vision avec les phares

Vision thermique

Avec la CAMIRFIX la distance de visualisation est améliorée de 50%

La CAMIRFIX s'installe sur n'importe quel véhicule avec un renvoi de l'image sur un moniteur intérieur. Elle permet une détection très améliorée par rapport à la vision avec les phares, notamment par temps de brouillard. A 90 Km/h le conducteur peut gagner 5 secondes pour réagir après détection d'un piéton ou d'un cycliste.

Vision par temps de brouillard...



Ici la
CAMIRFIX
surveille en
permanence
les stagiaires
d'un parcours
ARI



Piétons

Détection environ 500 m



Reconnaissance environ 140 m

Identification environ 50 m

Véhicule




Détection environ 1200 m

Reconnaissance environ 360 m

Identification environ 50 m

Caractéristiques techniques

Les pas de vis
arrière
permettent une
fixation sur une
platine à
adapter au
support mural
ou véhicule.



Résolution capteur : 384 X 288
Angles de vue : 37° X 28° (véhicule) ou 42° X 32° (parcours ARI)
Fréquence : 25Hz PAL
Temps de mise en marche : 8 s
Consommation : <3.5W/12V et 9w avec le réchauffement optique.

Réchauffage automatique de l'optique à partir de 2°C.
Arrêt au dessus de 7°C.
Température opérationnelle : -45°C à +85°C
Dimensions : 40 X 36 X 58 mm
Poids : 150 Gr.

Étanchéité :
IP67 & IP69K



JCM livre la CAMIRFIX avec une prise alimentation 12/24 V et un connecteur VGA pour la sortie vidéo.



Pose sur SUV

Pose sur fourgon

Pose sur camion