rue des églantiers 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE. Tel : +33 (0)9 66 43 60 36
@wanadoo.fr Contact : Jean-Christophe Détis +33 (0)6 03 70 74 02 www.jcmdistribution.com



Masque Xtreme 1 Filtre

vft vallfirest

Le vft Xtreme Mask offre une protection complète du visage et des voies respiratoires évitant l'inhalation de particules, gaz et vapeurs contaminants. Un dispositif polyvalent qui permet de continuer à travailler en toute sécurité dans des situations extrêmes.



Fourni avec 2 filtres P3R

Fourni avec le demi-masque

Durée de stockage du filtre P3R : 12 ans



En situation de combat le filtre P3R raccordé directement au demi masque assure une protection contre : chaleur, humidité, rayonnement, particules incandescentes, microparticules, nanoparticules, fumées, brouillards, dispersions aqueuses, virus, bactéries, enzymes, protéines...

En situation de finition et interface le filtre ABEK1P3 R (en option) raccordé directement au demi-masque assure la même protection que le P3R mais protège également contre les vapeurs organiques, inorganiques, acides, d'amines et de formaldéhyde propagées lors de combustions lentes.





Confortable, léger et compatible avec le reste des équipements de protection

Réglage rapide sans démonter le casque, grâce à son double système velcro à deux positions: état d'utilisation ou en attente. Les nouvelles bandes de réglage intégrées permettent une fixation directe et rapide au casque, répartissant la charge uniformément.
Conçu pour un usage intensif en cas d'incendie de forêt, il s'adapte à des visages aux profils anthropométriques différents pour garantir une bonne étanchéité.

Spécifications techniques

Textile

Composition du tissu:
65% LENZING® F.R. | 30% NOMEX® | 5% KEVLAR®.

Grammage du tissu: 270 g/m2.

Poid du mask textile: 120 g. (sans filtre).

Demi-masque

Matériel: Caoutchouc thermoplastique.

Type de Connexion: Baïonnette.

Facteur de protection nominal (FP) : 50

Poids : 141g

Filtre P3 R

Type de connection: Baïonnette directement sur le masque.

Marquage R : Filtre réutilisable

Poids : 0,056 kg

Poids total du produit complet : 327 g

Remplacement des filtres recommandé :
P3R : contrôle après chaque intervention. Remplacement dès respiration difficile ou après 30 à 40H d'exposition cumulée en phase d'attaque.
En phase de finition avec fumées épaisses: tous les 2 à 3 jours.
ABEK1 P3 : remplacement après chaque journée de feu en phase d'attaque. ou tous les 1 à 2 jours en phase de finition avec fumées épaisses.

