JCM Distribution 92 rue des églantiers 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE. Tel : +33 (0)9 66 43 60 36
Email : jcm.distribution@wanadoo.fr Contact : Jean-Christophe Détis +33 (0)6 03 70 74 02 www.jcmdistribution.com



Masque Xtreme Filtres latéraux

vft vallfirest

Le Xtreme Mask filtres latéraux est un dispositif polyvalent conçu pour une protection complète du visage et des voies respiratoires dans des conditions extrêmes.

L'ensemble est certifié selon la norme EN 140 et la protection textile est conforme à la norme EN 15384.

Le masque Xtreme Mask Filtres Latéraux est conçu pour une ergonomie et une fonctionnalité maximales. Equipé de double velcro, pour positions de combat et de repos.





P3R: Filtre poussières
Durée de stockage : 12 ans



ABEK1P3 R: Filtre poussières et vapeurs
Durée de stockage : 5 ans

En situation de combat les filtres P3R assurent une protection contre : chaleur, humidité, rayonnement, particules incandescentes, microparticules, nanoparticules, fumées, brouillards, dispersions aqueuses, virus, bactéries, enzymes, protéines...

En situation de finition et interface les filtres ABEK1P3 R connectés au double masque assurent la même protection que les P3R mais protègent également contre les vapeurs organiques, inorganiques, acides, d'amines et de formaldéhyde propagées lors de combustions lentes.



Le système de fixation double velcro permet de passer facilement d'une utilisation active au repos.



Confortable, léger et compatible avec le reste des équipements de protection

Le masque Xtreme Filtres Latéraux intègre un système double velcro pour passer facilement d'une utilisation active au repos. Il comprend des sangles de fixation pour casque et permet l'ajout d'une sangle de tête en option, s'adaptant à toute opération avec un ajustement confortable et sécurisé.







Les deux sangles fournies permettent une fixation rapide et une adaptation à des visages aux profils anthropométriques différents pour garantir une bonne étanchéité.

En option, une sangle de tête permet d'optimiser un ajustement adapté à toute opération.





Remplacement des filtres recommandé :
P3R : contrôle après chaque intervention.
Remplacement dès respiration difficile ou après 30 à 40H d'exposition cumulée en phase d'attaque.
En phase de finition avec fumées épaisses: tous les 2 à 3 jours.
ABEK1 P3 : remplacement après chaque journée de feu en phase d'attaque ou tous les 1 à 2 jours en phase de finition avec fumées épaisses.

Spécifications techniques

Textile extérieur

Viscose FR 64 %, méta-aramide 30 %, para-aramide 5 %, fibre antistatique 1 %
Poids : 270 g/m² ± 5%
Plage thermique d'utilisation : -35 °C à 60 °C.

Demi-masque BLS

Matériau du visage : Silicone)
Connexion : Baïonnette (b-lock)
Tailles disponibles : S/M et M/L

Poids total (textile + masque + filtres)

Avec filtres P3 R : 411 g ± 5
Avec filtres ABEK1P3 R : 329 g ± 5

