

Groupes skid pour pick-up

Cuves en **polyéthylène** – verticales

400 L – 500 L – 600 L

Les cuves en polyéthylène Vallfirest rendent le groupe skid plus léger. Les groupes skid équipés d'une cuve en polyéthylène sont conçus pour concentrer la charge dans le groupe skid au plus près de la cabine du véhicule, en évitant les passages de roue des pick-up et en optimisant l'espace disponible.

Caractéristiques

- Composants de haute qualité et grande disponibilité des pièces de rechange.
- Cuves résistantes en polyéthylène.
- Excellent rapport qualité/prix.
- Garantie 2 ans.

POMPE CENTRIFUGE	Moteur	Puissance	Pompe	Pression maximale	Débit maximal
	Honda GXH50	2,1 HP	BH1	6,9 bar	260 l/min
	B&S XR10	10 HP	BH3	16 bar	270 l/min
	Honda GX390	11,7 HP	BH4	25 bar	380 l/min
	B&S XR13,5	13,5 HP	BH4	25 bar	380 l/min

OPTIONS D'ENROULEUR DE TUYAU

Honda GXH50

• Semi-rigide | Manuel 20 m

B&S XR10 | Honda GX390 | B&S XR13,5

- Plat | Manuel 40 m
- Semi-rigide | Manuel 20 m
- Plat | Manuel 80 m
- Semi-rigide | Manuel 40 m

POMPE À MEMBRANE	Moteur	Puissance	Pompe	Pression maximale	Débit maximal	Enrouleur de tuyau
	B&S XR6,5	6,5 HP	AR30	40 bar	36 l/min	Manuel 50 m
	Honda GX160	4,8 HP	AR30	40 bar	36 l/min	Manuel 50 m
	B&S XR10	10 HP	AR503	40 bar	54 l/min	Manuel 50 m
	B&S XR10	10 HP	AR503	40 bar	54 l/min	Manuel 100 m*
	B&S XR10	10 HP	AR503	40 bar	54 l/min	Électrique 50 m*
	B&S XR13,5	13,5 HP	AR813	50 bar	80 l/min	Manuel 50 m
	B&S XR13,5	13,5 HP	AR813	50 bar	80 l/min	Manuel 100 m*
	B&S XR13,5	13,5 HP	AR813	50 bar	80 l/min	Électrique 50 m*
	Lombardini 15LD 440	11 HP	AR813	50 bar	80 l/min	Manuel 50 m

Éléments inclus : • Panneau de commande • Enrouleur • Tuyau d'aspiration • Tuyau • Buse d'eau • Structure de levage

* Configurations disponibles.

Accessoires en option : • Lance mousse • Système de proportionneur de mousse • Structure porte-outils • Enrouleur manuel 100 m* • Enrouleur électrique* • Jeu porte-outils

POMPE À PISTON	Moteur	Puissance	Pompe	Pression maximale	Débit maximal	Enrouleur de tuyau
	B&S XR13,5	13,5 HP	XWL 4210	100 bar	42 l/min	Manuel 50 m
	B&S XR13,5	13,5 HP	XWL 4210	100 bar	42 l/min	Manuel 100 m*
	B&S XR13,5	13,5 HP	XWL 4210	100 bar	42 l/min	Électrique 50 m*
	B&S XR13,5	13,5 HP	XW 2120	200 bar	21 l/min	Manuel 50 m
	B&S XR13,5	13,5 HP	XW 2120	200 bar	21 l/min	Manuel 100 m*
	B&S XR13,5	13,5 HP	XW 2120	200 bar	21 l/min	Électrique 50 m*

Éléments inclus : • Panneau de commande • Enrouleur • Tuyau d'aspiration • Tuyau • Structure de levage • Système de proportionneur de mousse • Buse polyvalente

Accessoires en option : • Buse : Eau/Mousse • Structure porte-outils • Enrouleur manuel 100 m* • Enrouleur électrique* • Jeu porte-outils

* Configurations disponibles.



Éléments inclus :

- Panneau de commande
- Tuyau d'aspiration
- Enrouleur
- Structure de levage

Accessoires en option :

- Système de proportionneur de mousse
- Lance mousse
- Structure porte-outils
- Jeu porte-outils
- Buses d'eau
- Tuyaux DN25 semi-rigide / plat 3 couches

