

Lunettes étanches VFT1

Modèle étanche

Compactes et résistantes, les lunettes VFT1 Goggle Sealed intègrent une mousse ergonomique qui assure un ajustement précis et un grand confort. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, elles offrent la protection nécessaire dans les conditions les plus extrêmes.

Protection maximale et excellent champ de vision

Lunettes panoramiques offrant un champ de vision de 220° et un double écran en polycarbonate. Protection certifiée contre les impacts de particules à grande vitesse (B), y compris à des températures extrêmes (+50°C / -30 °C). Protection contre les métaux fondus, les liquides chauds, les grosses particules, les poussières et les gaz. Traitement antibuée à l'intérieur et anti-rayures à l'extérieur. Classe optique 1.

Légères et résistantes

Leur conception robuste garantit un grand confort Lors d'une utilisation intensive grâce à leur poids réduit : 136 +/- 25 g.

Réglage simple et rapide

Système de fixation rapide double réglage frontal, démontable pour une fixation au casque.



Normes et certifications

EN 166:2001	Protection individuelle de l'œil
EN 14458:2018	Equipement de protection individuelle des yeux. Evrants à hautes performances destinés exclusivement aux casques de protection.

Caractéristiques techniques

Poids	136 +/- 5 g
Champ de vision	220°
Matériau de l'écran	Polycarbonate
Matériau de la monture	Thermoplastique
Classe optique	1
Domaines d'utilisation	Liquides, grosses particules de poussières, gaz & fines particules, métaux fondus et solides chauds
Résistance mécanique	Protection contre les particules à grande vitesse avec impact à haute énergie (B) (BT) (AT)
Protection rayonnement	R1

JCM Distribution 92 rue des églantiers 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE. Tel : +33 (0)9 66 43 60 36

Email : jcm.distribution@wanadoo.fr Contact : Jean-Christophe Détis +33 (0)6 03 70 74 02 www.jcmdistribution.com



1 Monture

Caractéristiques

- Matériaux : TPE souple ignifugé et bande en mousse de polyuréthane ignifugée.
- Couleur : noir
- Fixation rapide : sangle élastique avec traitement ignifuge
- Largeur de la sangle 25 mm
- Protection contre les liquides (gouttes et projections) (3)
- Protection contre les grosses particules de poussière (4)
- Résistance arcs électriques (8)
- Protection contre les solides chauds et fondus (9)
- Protection contre les particules à grande vitesse avec impact à haute énergie (B) (BT) (AT), à 120 m/s et 190 m/s. entre -30°C et +50°C

Marquage :
EN 14458:2018 VFTvft1 S
VFT EN 166 3 45 89 BT 0497 CE

2 Écrans

Caractéristiques

- Matériaux : polycarbonate
- Classe de protection du filtre : 2-1.2.
- Protection contre les particules à haute vitesse avec impact à haute énergie (B) (BT) (AT), à 120 m/s, et 190 m/s, entre -30°C et +50°C.
- Résistance aux arcs électriques (8)
- Protection contre les grosses particules de poussière (4)
- Résistance arcs électriques (8)
- Protection contre les métaux solides, chauds et fondus ()
- Traitement anti-rayures (K) et antibuée (N).
- Propriétés électriques : E1/E3.
- Températures extrêmes d'essai des fixations : -30°C/ +50°C
- Protection contre le rayonnement R1 (7 kW/M2 +0.5 kW/m2)

Marquage :
EN 144582201E VFT (année & mois)
BT E1/E3-30°C/+50°C AT
2-12 VFT 1 BT 8 9K N 0497 CE

2 Dimensions

