JCM Distribution 92 rue des églantiers 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE. Tel : +33 (0)9 66 43 60 36
Email : jcm.distribution@wanadoo.fr Contact : Jean-Christophe Détis +33 (0)6 03 70 74 02 www.jcmdistribution.com

Fiche FLIR K33 JANVIER 2023

Caméras Thermiques de Lutte Incendie

Modèle K33 DE FLIR



Avec la Série K, FLIR s'est largement imposé sur le marché de la caméra thermique de Lutte Incendie avec des modèles parfaitement adaptés aux exigences des Sapeurs pompiers et une fiabilité confirmée par les 2 000 utilisateurs de ces modèles en France...

Le modèle K33 est une K45 simplifiée : vous disposez des mêmes qualités d'image, de la fiabilité et de l'ergonomie de la K45 mais avec un seul bouton, pour en simplifier encore l'utilisation en phase d'attaque. Des tests comparatifs très complets réalisés sur une année ont permis à plusieurs SDIS d'équiper tous leurs fourgons de ce modèle.





Submersible, résistante aux chocs, à l'immersion et aux très hautes températures

Avec une capacité d'extension de près de 65 cm les sangles rétractables permettent une orientation instantanée vers la zone à inspecter...

Fonction Gel de l'image

Avec un seul bouton la K33 est un modèle de simplicité tout en conservant les performances de la K45 : contrastes, format et fluidité de l'image, ergonomie, robustesse...



Chargeur véhicule en option pour 2 batteries dont celle positionnée sur la caméra.

Garantie FLIR 2 + 5 + 10 !!

- 2 ans pour les batteries
- 5 ans pour la caméra
- 10 ans pour le capteur





FLIR Série K GUIDE CAMERAS THERMIQUES Lutte Incendie - Surveillance
LION OUTILS de FORMATION INCENDIE
ROVER MRX ROBOTS PORTEURS & D'EXTINCTION
tipsa TUYAUX ET LANCES À MAIN
ELKHART BRASS MONITEURS
3F ÉMULSEURS ET MOUILLANTS MOUSSANTS PRODUITS D'EXTINCTION
Ventilateurs sur batterie
EDILGRAPPA Ogura Outils de découpe sur batterie
GUARDANGEL RESCUE RADAR Détecteurs de mouvement
Roto Tech Bateaux de secours
Z6HDBEQ EXPLORCAM 6 EXPLORCAM 3 Caméras d'exploration & endoscopiques
ROLALIGHT30 TUB 4000 SETO KSE BALISES Câbles lumineux ECLAIRAGE BALISAGE

Caméra thermique FLIR Série K

Instructions basiques K33



Instructions de nettoyage.

Objectif et écran : utiliser un tissu micro fibres sans peluche et un liquide nettoyant pour écrans. Pour la coque, chiffon avec savon doux et eau chaude. Ne pas utiliser de solvants.

Caméra thermique FLIR Série K





Avec une capacité d'extension de près de 65 cm les sangles rétractables permettent une orientation instantanée vers la zone à inspecter...

Les deux points de fixation de chaque côté de l'écran permettent le port de la caméra avec deux sangles rétractables qui optimisent le confort de l'utilisateur.



La caméra peut être saisie d'une main à tout instant sans recherche...





Et lors du relâchement de la caméra , celle-ci revient se plaquer automatique-ment sur la poitrine...



Même si les Série K résistent aux hautes températures, mieux vaut tout de même les garder à portée de main...























