

simplicité solidité ergonomie



## Vidéo-endoscope Z6HD

### Fiche Technique

Caméra	Diamètre	5,5 mm
	Résolution	640 X 480
	Longueur de câble	1 mètre
	Angle de vue	67°
	Focale	1 cm à l'infini.
	Étanchéité	IP57
	Eclairage	4 leds blanches intégrées,
	Orientation	Manuelle (Câble à mémoire de forme)
Poignée Emetteur	Dimensions	140 mm X 36mm x 46mm
	Poids	240 Gr (avec câble capteur 1 m)
	Alimentation	Batterie LIPO 1.8 Ah
	Autonomie	> 4 heures
	Recharge	4 H
	Fréquence de transmission	2,4 GHz
	Portée en champ libre	60 m
Moniteur Récepteur enregistreur	Dimensions	131 X 86 X 18 mm
	Poids	205 gr
	Étanchéité	IP67 dans boîtier PELI .
	Ecran	5 pouces-TFT-LCD couleur Résolution 800 X 480
	Alimentation	Batt rechargeable Lithium Ion 3200 Ah intégrée
	Recharge	Par chargeur secteur en 4 à 5 heures
	Autonomie	> 9 heures
	Enregistrement	de 10 à 32 H sur carte SD 32 Go